

GPS Autotrack Todo Terreno

Rastreador especial a prueba de agua (IP67) con conectividad Bluetooth, antenas GNSS y GSM internas de alta ganancia y batería de respaldo integrada de alta capacidad. El dispositivo está diseñado para funcionar por más tiempo sin fuente de alimentación. FMB204 con batería LiPo puede funcionar hasta 6 días en modo de ahorro de energía. FMB204 es perfectamente adecuado para la agricultura, la entrega, el transporte refrigerado, el seguimiento de remolques, los servicios de seguridad y emergencia y aún más. La fuente de alimentación de 6-30V hace que FMB204 sea adecuado para motos y transporte acuático



WWW.AUTOTRACK.CL

+56 9 8774 8894

INFO@AUTOTRACK.CL
VENTAS@AUTOTRACK.CL

Para GPS Todo Terreno

Sonda de Temperatura

La sonda del sensor de temperatura digital se basa en el sensor Dallas DS18B20. Una longitud de cable de 8 metros no requerirá cables adicionales incluso para los lugares de instalación más exigentes. Estos sensores funcionan con una precisión de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ y el rango de temperatura de -55°C a 125°C . Es una solución de monitoreo perfecta para el siguiente caso de uso:

- Controles termostáticos: mantienen la temperatura cerca del punto de ajuste deseado.
- Sist. Térmicamente sensibleems: recibe alertas cuando la temperatura entra o sale de un valor predefinido.
- Productos de consumo: tenga la seguridad de que los productos que está entregando mantendrán una alta calidad.



WWW.AUTOTRACK.CL

Características Técnicas

Interfaz	1 - Cable
Precisión	±0,5°C de -10°C a +85°C
Error del Termómetro	-10°C a +85°C (±0,5) -30°C a +100°C (±1) -55°C a 125°C (±2)
Rango de Fuente de Alimentación	3.0V a 5.5V
Rango de Temperatura	-55 °C a 125 °C (-67 °F a +257 °F)
Conexión Parasitaria	Compatible
Conexión	No se requieren componentes externos
Código de Serie	Único de 64 bits
Carcasa	Tubo de acero inoxidable, resistente al agua
Diseño	Pelado y Estañado

CASOS DE USO



**RAMPLAS
FRIGORÍFICOS**



**CÁMARAS
DE FRÍO**



**CAMIONES
REFRIGERADOS**